

RECEVEURS EXTRA-PLATS - large choix de formes et dimensions



► KINECOMPACT

- receveur à poser, **sans décaissement de chape**
- livré avec bonde extra-plate



POSE SANS TRAVAUX DE MAÇONNERIE

CONFORMES AUX NORMES EN VIGUEUR
(glissance, résistance, vidage...)

► KINESURF

- receveur à encastrer
- idéal dans le cadre de logements pour **personne à mobilité réduite**
- livré avec bonde extra-plate



EVACUATION A ENCASTREUR OU RECEVEUR A SURELEVER



PAROIS DE DOUCHE



SUPRA II P + SUPRA II Fixe



SUPRA II C



SUPRA II A

► SUPRA II - verre 4 mm



BORA



MANGA

► CLASSIC - verre 6 mm - MONTAGE SANS SILICONE

CABINES DE DOUCHE ET CONCEPT REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE



► KINEMAGIC

- permet de remplacer une ancienne baignoire par une douche spacieuse **sans gros travaux**
- pas de reprise de faïence grâce aux panneaux de fond
- installation rapide et facile
- choix des dimensions et du type de parois

► KINEPRIME

- cabine de douche complète
- existe en version carrée, quart de rond ou rectangulaire



Concepteur et fabricant français
N°1 du bien-être en France

WWW.KINEDO.COM



RECEVEURS EXTRA-PLATS

- Receveur en Biotec (matériau très résistant, bactériostatique, écologique, parfait isolant thermique et acoustique)
- Grille d'évacuation amovible en inox chromé
- Livrés avec une bonde extra-plaque
- 3 formes : carré – rectangulaire – ¼ de rond
- Carré 100x100 cm
- Rectangulaire : 90x70 – 100x80 – 100x90 – 120x80 – 120x90 – 140x80 – 140x90 – 160x80 – 170x70 – 170x80 – 170x90 – 180x80
- ¼ de rond 100x100 cm

KINECOMPACT

- Receveur à poser, pour une installation sans travaux de maçonnerie
- Grandes dimensions, idéal pour remplacer une ancienne baignoire
- Hauteur 8,5 cm

KINESURF

- Receveur à encastrer (existe en version avec pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 15 cm)
- Grandes dimensions, idéal pour remplacer une ancienne baignoire
- Hauteur 3 cm

PAROIS DE DOUCHE**GAMME SUPRA II**

- Parois en verre de sécurité 4 mm sérigraphié (sauf paroi Supra II C et 3V en verre transparent)
- Profilés en aluminium blanc

SUPRA II A Accès d'angle coulissant carré

- Installation en angle
- Déclipsage des portes en partie basse, pour un nettoyage facilité
- 2 largeurs : 77/79,5 cm – 87/89,5 cm
- Hauteur 185 cm

SUPRA II P Porte pivotante

- Installation en niche
- Montage en angle possible avec la paroi fixe Supra II
- 2 largeurs : 76/81 cm – 86/91 cm
- Hauteur 185 cm

SUPRA II S Porte pliante

- Installation en niche
- Montage en angle possible avec la paroi fixe Supra II
- 3 largeurs : 76/81 cm – 86/91 cm – 96/101 cm
- Hauteur 185 cm

SUPRA II 3V Paroi avec 3 volets coulissants

- Installation en niche
- Montage en angle possible avec la paroi fixe Supra II (verre sérigraphié)
- 3 largeurs : 76/81 cm – 86/91 cm – 96/101 cm
- Hauteur 185 cm

SUPRA II C Paroi avec 1 volet coulissant

- Installation en niche
- Montage en angle possible avec la paroi fixe Supra II (verre sérigraphié)
- Déclipsage des portes en partie basse, pour un nettoyage facilité
- 3 largeurs : 86/91 cm – 96/101 cm – 116/121 cm
- Hauteur 185 cm

SUPRA II Fixe Paroi fixe

- Montage en angle avec Supra II P, S, C, 3V
- 2 largeurs : 77,5/80 cm – 87,5/90 cm
- Hauteur 185 cm

GAMME CLASSIC : montage sans silicone

- Exclusivité brevetée Kinedo, le silicone est remplacé par des joints mousse dissimulés par les profilés de la paroi. Esthétisme parfait, étanchéité garantie à vie.
- Parois en verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire
- Profilés en aluminium blanc

BORA Porte pivotante sans seuil

- Installation en niche
- Montage en angle possible avec la paroi fixe Hawaï
- 3 largeurs : 77,5/81 cm – 87,5/91 cm – 97,5/101 cm
- Hauteur 190 cm

HAWAÏ Paroi fixe pour montage en angle avec la porte Bora

- Installation en angle
- 3 largeurs : 77/79 cm – 87/89 cm – 97/99 cm
- Hauteur 190 cm

CORAIL Porte pivotante avec un petit fixe

- Installation en niche
- Montage en angle possible avec la paroi fixe Tonga
- 4 largeurs : 68/81 cm – 81/94 cm – 94/107 cm – 107/120 cm
- Hauteur 190 cm

MANGA Portes battantes

- Installation en niche
- Montage en angle possible avec la paroi fixe Tonga
- 4 largeurs : 67/71 cm – 77/81 cm – 87/91 cm – 97,5/101 cm
- Hauteur 190 cm

SUMBA Porte pliante

- Installation en niche
- Montage en angle possible avec la paroi fixe Tonga
- Verre de sécurité 4 mm
- 4 largeurs : 67/71 cm – 77/81 cm – 87/91 cm – 97,5/101 cm
- Hauteur 190 cm

MACAO Paroi avec 1 volet coulissant

- Installation en niche
- Montage en angle possible avec la paroi fixe Tonga
- Déclipsage des portes en partie basse, pour un nettoyage facilité
- 4 largeurs : 95/105 cm – 105/115 cm – 115/125 cm – 125/142 cm
- Hauteur 190 cm

TONGA Paroi fixe pour montage en angle avec les parois Corail, Manga, Sumba et Macao

- Installation en angle
- 4 largeurs : 67/69 cm – 77/79 cm – 87/89 cm – 97/99 cm
- Hauteur 190 cm

MACAO XXL Paroi à ouverture centrale avec 2 volets coulissants

- Installation en niche
- Déclipsage des portes en partie basse, pour un nettoyage facilité
- 5 largeurs : 130/140 cm – 140/150 cm – 150/160 cm – 160/170 cm – 170/180 cm
- Hauteur 190 cm

CABINES DE DOUCHE ET REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE**KINEPRIME****Cabine complète**

- Disponible en 3 formes : carrée (80 ou 90 cm), quart de rond 90 cm ou rectangulaire 100 x 80 cm
- Panneaux de fond en acryl thermoformé
- Mitigeur mécanique avec douchette à main à jets réglables
- Choix du type d'ouverture : 2 portes coulissantes ou 1 pivotante (2 pour la version quart de rond) en verre de sécurité 5 mm granité (sauf version carrée en 4 mm)
- Montage sans silicone
- Carré 80 cm : hauteur du receveur 17,5 cm - hauteur totale 201 cm - passage 43 cm (avec ouverture coulissante) 45 cm (avec ouverture pivotante)
- Carré 90 cm : hauteur du receveur 17,5 cm - hauteur totale 201 cm - passage 49,5 cm (avec ouverture coulissante) 50 cm (avec ouverture pivotante)
- Quart de rond 90 cm : hauteur du receveur 17,5 cm - hauteur totale 201 cm - passage 43 cm (avec ouverture coulissante) 69 cm (avec ouverture pivotante)
- Rectangulaire 100x80 cm : hauteur du receveur 17,5 cm - hauteur totale 210 cm - passage 46 cm (avec ouverture coulissante) 55 cm (avec ouverture pivotante)

KINEMAGIC

Nouveau concept pour remplacer une ancienne baignoire par une douche spacieuse en un rien de temps. Deux versions : avec panneaux de fond hauts en verre : Kinemagic 1, avec panneaux de fond bas en acryl : Kinemagic 2

KINEMAGIC 1

- 3 dimensions : 160x80 - 170x80 - 180x80 cm
- Panneaux de fond en verre dépoli, rendant inutile toute reprise de faïence sur les murs
- Mitigeur thermostatique encastré avec douchette à main design et large douche pluie
- 2 modèles : espace ouvert avec 2 parois fixes ou espace fermé avec une porte coulissante
- Verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire
- Montage sans silicone
- Hauteur receveur : 9 cm
- Hauteur totale (avec douche pluie) : 217 cm

KINEMAGIC 2

- 5 dimensions : 160x70 - 160x80 - 170x70 - 170x80 - 180x80 cm
- Panneaux de fond en acryl thermoformé (hauteur 84 cm)
- Mitigeur thermostatique encastré avec douchette à main design
- Installation en niche, 2 modèles : espace ouvert avec 1 paroi fixe ou espace fermé avec une porte coulissante
- Installation en angle, 2 modèles : espace ouvert avec 2 parois fixes ou espace fermé avec une porte coulissante
- Verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire
- Hauteur receveur : 9 cm
- Hauteur totale en version espace ouvert : 219 cm
- Hauteur totale en version espace à porte : 199 cm

INFORMATIONS COMMUNES

- **Garantie** : Tous les produits KINEDO sont garantis 2 ans à dater de la livraison, sous réserve d'emploi dans les conditions normales d'installation, d'utilisation et de fonctionnement.
- **Distribution** : France entière, par un réseau de grossistes.
- **Lieu de fabrication** : Chéméré (44).

PAROIS ET CABINES DE DOUCHE

PRODUITS VISÉS PAR LA PRÉSENTE CONSULTATION

Étaient visés dans cette consultation :

- **Des parois de douche** venant s'adapter sur les principaux receveurs de douche du marché **ou bien des ensembles de douche comportant le receveur de douche et les parois**. La compatibilité des cotes pour raccordement entre parois de douche et receveurs de douche du marché est un point particulièrement examiné.
- **Des cabines de douche complètes**.
- **Des cellules-salles de bain préfabriquées**, pour lesquelles un avis technique était souhaité, ou tout au moins des PV d'essais attestant de performances techniques.

CRITÈRE ÉLIMINATOIRE

La conformité aux normes NF en vigueur est exigée.

En particulier **les parois de douche doivent être conformes à la norme NF EN 14428 :**

Voir notamment :

- aptitude au nettoyage,
- résistance à l'impact et comportement à l'éclatement (essai de fragmentation),
- durabilité:
 - résistance à la corrosion,
 - résistance aux produits chimiques et aux taches,
- résistance au cyclage humidité-séchage,
- endurance : **20 000 cycles d'ouverture/fermeture dans la norme**,
- stabilité (essai ISO 7892:1998, corps d'impact et force décrits)
- étanchéité.
- Toutes les modalités d'essais sont précisées dans la norme NF EN 14428.

AUTRES CRITÈRES DE JUGEMENT

MARQUES NF :

Pour les composants autres que les parois de douche (receveurs de douche, robinetterie, ...) dès lors qu'une marque NF existe pour certains de ces produits, la certification à la marque NF aurait été fortement souhaitée.

Du fait que de nouveaux et nombreux modèles de receveurs de douche (en grès émaillé et majoritairement en matériau de synthèse) ont été créés depuis peu pour

des besoins grandissants d'**ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)**, peu de produits bénéficient de la marque NF Appareils sanitaires.

Le référentiel de la marque NF concernant les parois de douche a été intégré à celui des Appareils sanitaires (NF017).

Outre la conformité à la norme NF EN 14428, – voir ci-après les spécifications complémentaires contenues dans ce référentiel – la demande de la marque NF pour les parois de douche aurait été un élément apprécié par le jury de sélection. Les parois de douche sélectionnées sont conformes à la norme NF EN 14428, mais aucune demande de marque NF n'avait été déposée.

Extrait des spécifications complémentaires applicables aux parois de douche (référentiel NF017) *Se reporter au référentiel pour le contenu exhaustif.*

1 Matériaux - vitrages

1.1 Vitrages

Spécifications concernant l'épaisseur :

Pour les vitrages décorés, les valeurs minimums données correspondent au fond de décor. Ces spécifications sont des valeurs nominales. Il y a lieu de leur appliquer les tolérances

indiquées dans la norme NF EN 12150-1.

1.1.1 Vitrages non encadrés (un côté apparent vertical non tenu dans un profilé d'aluminium)

1.1.1.1 Verre

L'épaisseur des verres de sécurité doit être de 4 mm minimum pour des largeurs inférieures

ou égales à 40 cm, et de 5 mm pour des largeurs supérieures à 40 cm.

1.1.1.2 Matériau de synthèse

L'épaisseur des plaques doit être de 4,75 mm minimum.

1.1.2 Vitrages encadrés

1.1.2.1 Verre

L'épaisseur des verres doit être de 3 mm minimum.

1.1.2.2 Matériau de synthèse

L'épaisseur des plaques doit être de 2,8 mm minimum.

2 Pièces en mouvement

La conception des parois de douche doit être telle qu'elle n'entraîne pas l'existence de zones

de cisaillement ou de coincement pour l'utilisateur. L'appréciation se fera à dire d'expert.

3 Appréciation de la résistance à l'impact stabilité

La résistance à l'impact est appréciée par l'absence de cassure ou de déboîtement des vitres hors des profilés. Un déboîtement du vantail complet est autorisé si les conditions suivantes sont réunies :

- pas de détérioration du vantail;
- possibilité de remettre le vantail sans outil;
- vantail non complètement tombé au sol;
- vantail déboîté ne présentant pas de partie dangereuse pour l'utilisateur ou ne bloquant pas l'utilisateur dans la douche.

4 Endurance

L'essai d'endurance décrit au § 5.5 de la norme NF EN 14428 est réalisé en soumettant la paroi à **30000 cycles d'ouverture/fermeture**.

5 Étanchéité

L'essai doit être effectué conformément au § 5.7 de la norme NF EN 14428 avant et après l'essai d'endurance.

6 Nettoyage

Les profilés ne doivent pas conduire à des rétentions d'eau sauf en fond de gouttière. L'appréciation se fera à dire d'expert.

7 Notice de montage

La notice de montage devra être conforme aux prescriptions de la norme D60-020.

8 Notice d'utilisation

La notice d'utilisation doit indiquer le service après-vente du fabricant ou fournisseur. ■

PAROIS ET CABINES DE DOUCHE	
FABRICANT : SÉLECTION HLM 2011/12	
	Page
AQUAPRODUCTION - KINEDO	157
CAREA	135
LEDA	159
NOVELLINI	161